

◆UPSS-A3Li(リチウムバッテリー搭載モデル)シリーズ(100V)

※短時間バックアップモデル

負荷機器の消費電力(W)			100	200	400	600	800	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2400	2600	3000	3200	3600	4000	
入力電圧	容量	型番	バックアップ時間(分) ※周囲温度25℃																	
100V	1kVA	UPSS-10A3Li-013	79.5	45.5	25	17.5	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.5kVA	UPSS-15A3Li-008	66	42	22.5	16	12.5	10	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UPSS-15A3Li-019	167.5	103.5	56.5	39	29.5	23.5	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2kVA	UPSS-20A3Li-015	137	90	49	35	27	22	19	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3kVA	UPSS-30A3Li-009	105	78.5	47.5	33	25.5	21	17.5	14	12.5	11.5	10.5	9.5	-	-	-	-	-	-
		UPSS-30A3Li-019	244	182.5	109.5	75	58	47.5	39.5	31	26	23.5	20.5	18	-	-	-	-	-	-
5kVA	UPSS-50A3Li-011	147	122	86	62.5	48.5	39.5	34.5	28	24	21.5	19.5	18	16.5	15	14	13	11		

※下記は25℃環境下、初期値による参考値であり、数値を保証するものではありません。

※定格負荷力率(W÷VA)は0.8です。

◆UPSS-A3Li(リチウムバッテリー搭載モデル)シリーズ(100V)

※長時間バックアップモデル

負荷機器の消費電力(W)		100	200	400	600	800	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2400	2600	3000	3200	3600	4000	
入力電圧	容量	型番	バックアップ時間(分) ※周囲温度25℃																
	1.5kVA	UPSS-15A3Li-100	969	571	301	205	152	124	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UPSS-15A3Li-200	1938	1143	604	411	305	248	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UPSS-15A3Li-300	2908	1716	906	617	457	372	305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UPSS-15A3Li-400	3878	2288	1209	822	610	497	407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3kVA	UPSS-30A3Li-050	699	514	299	199	151	123	103	81	68	61	53	50	-	-	-	-	-
		UPSS-30A3Li-100	1400	1030	598	399	304	247	206	163	138	124	107	101	-	-	-	-	-
		UPSS-30A3Li-150	2101	1545	897	599	456	372	310	244	206	185	161	152	-	-	-	-	-
		UPSS-30A3Li-200	2807	2061	1196	799	608	496	413	326	275	247	214	202	-	-	-	-	-
	5kVA	UPSS-50A3Li-030	468	389	274	199	152	122	103	83	69	62	55	50	46	40	38	33	30
		UPSS-50A3Li-060	939	780	549	399	304	244	207	166	139	124	112	101	93	82	76	67	60
		UPSS-50A3Li-090	1408	1171	824	599	456	366	310	250	209	187	168	153	141	123	115	101	90
		UPSS-50A3Li-120	1883	1564	1099	799	608	489	414	333	279	249	224	204	187	164	153	134	120

※下記は25℃環境下、初期値による参考値であり、数値を保証するものではありません。

※定格負荷力率(W÷VA)は0.8です。