

nteg Monitor

- インテグモニター -

UPSソリューションズのUPS統合監視サービス



メジャーなUPSであれば国内外のメーカー問わず、
最大300台のUPSとシャットダウンボックスを管理可能です。



「マニュアルレス」をコンセプトにしたUIで直感的な操作を実現。
必要な時に最低限の操作でシンプルに電源状態が把握できます。



サポートに必要なUPSのログ情報を、プルダウンメニューから選ぶだけの
簡単操作でメール送信が可能です。
異常発生時の問い合わせフローと所要時間を圧倒的に軽減することができます。

IntegMonitorは、電源管理に特化した統合監視ソフトです。

UPSS製UPSやシャットダウンボックスのほか、メジャーな全てのメーカーのUPSに対応し、UPSSの保守サービスと連動します。直感的に操作でき、ログ情報の収集からお問い合わせメール作成・送信をワンクリックで行うことができるため、トラブル時の初動対応を大幅に軽減するだけでなく、プロアクティブな対応にも寄与します。

■ オンサイト保守加入で10ライセンスまで付与

IntegMonitorは、オンサイト保守サービスに監視対象10台までのライセンスが含まれています。別途ライセンスをご購入いただくと、最大300台のUPSの監視も可能です。

■ 個別にUPSの情報管理

UPSの基本情報やバッテリーの状態、寿命の管理、アラーム管理、イベント管理など様々なステータス状態を管理できます。管理画面にはUPS製品のイメージ画像も表示されるので、対象の機器も明確です。

■ グループ管理

複数のUPSをグループ化して管理することも可能なため、拠点ごとの管理も簡単です。

UPSイメージ	UPS基本情報
 	グループ ノード名 IPアドレス 購入地登録名 シリアル番号 接続 出力状態 アラーム 前日のテスト結果 登録日 検閲確認日 保守終了期限 保守リサイクル番号 SNMP対応タイプ 監視時間 最終更新 コメント
	東京 A11ML152_2101 000_000_000_000 ● 正常 ● 正常 ● 正常 ● 正常 検閲確認日 保守終了期限 -- SNMP対応タイプ 監視時間 60秒 2021-03-16 18:04:35
UPS詳細情報	現在のUPSバッテリー状態
製造商 型番 ソフトウェアバージョン ファームウェアバージョン 名称 使用容量 製造日 製造番号 定格出力(WA) 定格出力(W)	バッテリ状態 バッテリ満充電時間 バッテリ残存時間 バッテリ充電率 バッテリ電圧 バッテリ温度 最終バッテリ交換日 バッテリ交換警告 バッテリ使用寿命
UPS SOLUTIONS CO.,LTD. 0119L152 03 P00121810K 名称 -- 使用容量 -- 製造日 -- 製造番号 -- 定格出力(WA) 1300 VA 定格出力(W) -- W	● 正常 0 秒 224 分 100.0% 63.5V 24℃ -- ● 不常 --ヶ月

■ 計測情報のロギング

登録された全てのUPSの計測値情報を定期的に収集し記録します。

計測ログ - A1TK152_2_101

表示設定

トライブログ

イベントログ

ダウンロード

< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 - 401 >

Search Filter ...

リセット

from

to

日時

入力機器数

入力範囲

入力端数

出力方向

出力機器数

出力範囲

出力端数

出力方向

出力端数

品質率

温度

バッテリー電圧

バッテリー電圧残量

バッテリー電圧残量

2023/2/17 18:42

50.1 Hz

10V

->A

->W

50.0 Hz

102 V

6.5 A

580 W

48%

23 °C

65.0 V

100%

2331

228

2023/2/17 18:41

50.1 Hz

10V

->A

->W

50.0 Hz

101 V

6.1 A

570 W

45%

23 °C

65.0 V

100%

2287

128

2023/2/17 18:40

50.1 Hz

10V

->A

->W

50.0 Hz

101 V

6.3 A

580 W

48%

23 °C

65.0 V

100%

2279

128

2023/2/17 18:39

50.1 Hz

80 V

->A

->W

50.0 Hz

101 V

6.4 A

580 W

48%

23 °C

65.0 V

100%

2286

99

2023/2/17 18:38

50.1 Hz

80 V

->A

->W

50.0 Hz

101 V

6.4 A

580 W

48%

23 °C

65.0 V

100%

2286

99

2023/2/17 18:37

50.1 Hz

80 V

->A

->W

50.0 Hz

101 V

6.2 A

580 W

47%

23 °C

65.0 V

100%

2277

99

2023/2/17 18:36

50.1 Hz

90 V

->A

->W

50.0 Hz

101 V

6.1 A

580 W

46%

23 °C

65.0 V

100%

2290

99

2023/2/17 18:35

50.1 Hz

80 V

->A

->W

50.0 Hz

101 V

6.3 A

570 W

47%

23 °C

65.0 V

100%

2290

99

2023/2/17 18:34

50.0 Hz

90 V

->A

->W

50.0 Hz

101 V

6.3 A

570 W

47%

23 °C

65.0 V

100%

2300

99

2023/2/17 18:33

50.0 Hz

90 V

->A

->W

50.0 Hz

101 V

6.1 A

570 W

47%

23 °C

65.0 V

100%

2300

99

2023/2/17 18:32

50.1 Hz

80 V

->A

->W

50.0 Hz

101 V

6.3 A

570 W

47%

23 °C

65.0 V

100%

2290

99

2023/2/17 18:31

50.0 Hz

10V

->A

->W

50.0 Hz

101 V

6.2 A

580 W

48%

23 °C

65.0 V

100%

2284

99

2023/2/17 18:30

50.1 Hz

80 V

->A

->W

50.0 Hz

101 V

6.2 A

570 W

47%

23 °C

65.0 V

100%

2289

99

2023/2/17 18:29

50.1 Hz

80 V

->A

->W

50.0 Hz

101 V

6.4 A

570 W

47%

23 °C

65.0 V

100%

2289

99

2023/2/17 18:28

50.1 Hz

80 V

->A

->W

50.0 Hz

101 V

6.4 A

580 W

49%

23 °C

65.0 V

100%

2286

99

2023/2/17 18:27

50.1 Hz

90 V

->A

->W

50.0 Hz

101 V

6.4 A

580 W

49%

23 °C

65.0 V

100%

2289

99

2023/2/17 18:26

50.1 Hz

80 V

->A

->W

50.0 Hz

101 V

6.2 A

570 W

47%

23 °C

65.0 V

100%

2290

99

2023/2/17 18:25

50.1 Hz

80 V

->A

->W

50.0 Hz

101 V

6.3 A

580 W

48%

23 °C

65.0 V

100%

2290

99

2023/2/17 18:24

50.0 Hz

10V

->A

->W

50.0 Hz

101 V

6.4 A

580 W

48%

23 °C

65.0 V

100%

2290

99

2023/2/17 18:23

50.1 Hz

90 V

->A

->W

50.0 Hz

101 V

6.3 A

570 W

47%

23 °C

65.0 V

100%

2333

99

2023/2/17 18:22

50.0 Hz

90 V

->A

->W

50.0 Hz

101 V

6.4 A

580 W

49%

23 °C

65.0 V

100%

2332

99

◎動作確認済OS:

Windows8.1以降、または Windows Server 2012以降の Windows OS (x64版のみ)
CPU：2コア 2GHz以上、メモリ：4GB以上、ストレージ空き容量：4GB以上 推奨

ノードマップ

概要

東京 大阪

2 グループ
グループ概要

17 ノード
UPSリスト

東京 大阪
UPSリスト

1 アラーム
UPSリスト

3 接続不可
UPSリスト

日付	グループ	ノード	内容
2021-03-15 10:03:23	大阪	06SP_osaka_25_226	通信異常復旧
2021-03-15 10:02:28	大阪	06SP_osaka_25_226	通信異常発生

■ メール送信

サポートやお問い合わせに必要な情報の収集から
お問い合わせメールの作成・送信までワンクリックで行えます。

UPS情報	
UPS基本情報	グループ: 東京 ノード名: A11KL152_2_101 IP アドレス: ****.****.****. 購入部品番号: UPS-15A3-010RM-NB6/5 シリアル番号: 7635476638 仕様: 正常
現在のUPS/バッテリー状態	出力状態: 正常 アラーム: 正常 熱感のテスト結果: 正常 バッテリ状態: 正常 バッテリ運転時間: 0分 バッテリ保存時間: 232分 バッテリ充電率: 100 % バッテリ電圧: 65.0 V バッテリ温度: 23 °C 継続バッテリー交換日: -- バッテリ交換理由: 不明 バッテリ残寿命: --ヶ月
現在のUPS出力状態	合計平均電圧: 21 0V 入力電流: 50.0 Hz 入力電圧: 100 V 入力電圧: -- A 入力電圧: -- W
現在のUPS出力状態	出力状態: 正常 出力電圧: 50.0 Hz 出力電圧: 101 V 出力電圧: 6.2 A 出力電圧: 560 W 出力負荷率: 46 %
最近のイベントログ	2021-02-05 21:26:53 4012 情報 入力異常復旧 2021-02-05 21:26:53 4004 情報 バッテリ運転復旧 2021-02-05 21:26:49 3104 情報 トラ受感 UPSアラーム復旧(RFC1628) 2021-02-05 21:26:48 3218 情報 トラ受感 UPS警報発生(JEMA-MIB) 2021-02-05 21:26:48 3204 情報 トラ受感 UPS入力異常発生(JEMA-MIB) 2021-02-05 21:26:48 3104 情報 トラ受感 UPSアラーム復旧(RFC1628) 2021-02-05 21:26:24 4011 警告 入力異常発生 2021-02-05 21:26:24 4003 警告 バッテリ運転復旧 2021-02-05 21:26:21 3217 警告 トラ受感 UPS警報発生(JEMA-MIB) 2021-02-05 21:26:21 3203 警告 トラ受感 UPS入力異常発生(JEMA-MIB) 2021-02-05 21:26:21 3103 警告 トラ受感 UPSアラーム発生(RFC1628) 2021-02-05 21:26:19 3204 警告 トラ受感 UPS/バッテリー運転中(JEMA-MIB) 2021-02-05 21:26:19 3219 情報 トラ受感 UPS注意警報発生(JEMA-MIB)
最近のトラブルログ	2021-02-05 21:26:49 1.3.6.1.2.1.33.2.4 アラーム解除 2021-02-05 21:26:48 1.3.6.1.2.1.33.2.4 アラーム解除 2021-02-05 21:26:48 1.3.6.1.4.1.4550.1.2.4 入力電圧異常復旧 2021-02-05 21:26:48 1.3.6.1.4.1.4550.1.2.18 警告回復 2021-02-05 21:26:21 1.3.6.1.2.1.33.2.3 アラーム発生 2021-02-05 21:26:21 1.3.6.1.4.1.4550.1.2.3 入力電圧異常 2021-02-05 21:26:21 1.3.6.1.4.1.4550.1.2.17 警告発生 2021-02-05 21:26:19 1.3.6.1.2.1.33.2.1 バッテリ運転 2021-02-05 21:26:19 1.3.6.1.4.1.4550.1.2.19 注意発生 2021-02-05 21:26:19 1.3.6.1.4.1.4550.1.2.1 バッテリ運転 2021-01-21 10:40:19 1.3.6.1.4.1.4550.1.2.13 設定変更 2021-01-04 09:16:47 1.3.6.1.2.1.33.2.2 バッテリテスト完了

◎使用 プロトコル および通信ポート

SNMP通信 UDP:161 (デフォルト)、SNMP Trap UDP:162 (固定)、
https TCP:39443 (デフォルト)

UPS *Security & Safety Solution*
Service & Support provider
UPSソリューションズ

<https://www.ups-sol.com>
ups-sales@ups-soo.com

本社：〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-13-6 ミツボシ第3ビル
TEL 03-5833-4061 FAX 03-3861-0920

西日本支店 : 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-3-10 タカ・イトーピア新大阪ビル3F
TEL 06-6838-4881 FAX 06-6838-4882

中部支店 : 〒464-0074 名古屋市千種区仲田2-15-12 ワークビル4F
TEL 052-734-9200 FAX 052-734-9500

北海道営業所 : 〒060-0004 札幌市中央区北4条西12-1-28 北4条ビル7F
TEL 011-280-0015 FAX 011-280-0016

九州営業所 : 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-20-15 第7岡部ビル3F
TEL 092-481-3441 FAX 092-481-3442

UPSソリューションズは、電源周りの様々なニーズにお答えします。

- UPS導入前のコンサルティング ～対象機器に合わせて最適な構成をご提案～
- 接続・調整作業、電気工事
- シャットダウン設定、ソフトウェアインストール作業
- オンサイト保守契約
- マッチングテスト、動作検証サポート ～新機種や時間差起動・停止にも対応～
- 計画停電対策 他

<https://www.ups-sol.com>

UPSソリューションズ

檢 索

記載されている会社名および製品名、ロゴは各社の商標または登録商標です。
記載内容は、予告なく変更する場合があります。

発行:2021年3月1日
更新:2022年2月2日

