

UPSソリューションズの UPS統合監視サービス

nteg Monitor



メジャーなUPSであれば国内外のメーカー問わず、
最大300台のUPSとシャットダウンボックスを管理可能です。



「マニュアルレス」をコンセプトにしたUIで直感的な操作を実現。
必要な時に最低限の操作でシンプルに電源状態が把握できます。



サポートに必要なUPSのログ情報を、プルダウンメニューから
選ぶだけの簡単操作でメール送信が可能です。
異常発生時の問い合わせフローと所要時間を
圧倒的に軽減することができます。

IntegMonitorは、電源管理に特化した統合監視ソフトです。
UPSS製UPSやシャットダウンボックスのほか、メジャーな全てのメーカーのUPSに対応し、UPSSの保守サービスと連動します。
直感的に操作でき、ログ情報の収集からお問い合わせメール作成・送信をワンクリックで行うことができるため、
トラブル時の初動対応を大幅に軽減するだけでなく、プロアクティブな対応にも寄与します。

■ オンサイト保守加入で10ライセンスまで付与

IntegMonitorは、オンサイト保守サービスに監視対象10台までのライセンスが含まれています。
別途ライセンスをご購入いただくと、最大300台のUPSの監視も可能です。

■ 個別にUPSの情報管理

UPSの基本情報やバッテリーの状態、
寿命の管理、アラーム管理、イベント管理など
様々なステータス状態を管理できます。
管理画面にはUPS製品のイメージ画像も
表示されるので、対象の機器も明確です。

■ グループ管理

複数のUPSをグループ化して管理することも可能なため、
拠点ごとの管理も簡単です。

ノードマップ

東京

Eaton157

FU150103

san102

DL1500_147

Yutaka126

Fuji168

yut106

san195

A11KL152_2_101

A11KL102_192

Eaton_9PX1500_2_1C

大阪

dell133_146

snk107

Omcron154

概要

2 グループ

グループ概要

17 ノード

UPSリスト

東京

大阪

UPSリスト

1 アラーム

UPSリスト

3 接続不可

UPSリスト

最近のイベントログ

日付	グループ	ノード	内容
2021-03-15 10:03:23	大阪	06SP_osaka_25_226	通信異常復旧
2021-03-15 10:02:28	大阪	06SP_osaka_25_226	通信異常発生

■ 計測情報のロギング

登録された全てのUPSの計測値情報を定期的に
収集し記録します。

■ メール送信

サポートやお問い合わせに必要な情報の収集から
お問い合わせメールの作成・送信までワンクリックで行えます。

計測ログ - A11KL152_2_101														
日付	入力電圧	入力電流	入力電圧	入力電流	出力電圧	出力電流	出力電圧	出力電流	温度	バッテリー電圧	バッテリー電流	バッテリー電圧	バッテリー電流	バッテリー電圧
2021/3/17 18:40	50.1 Hz	100 V	-- A	-- W	50.0 Hz	102 V	6.5 A	590 W	46%	23 °C	65.0 V	100%	231 95	
2021/3/17 18:41	50.1 Hz	100 V	-- A	-- W	50.0 Hz	102 V	6.5 A	590 W	46%	23 °C	65.0 V	100%	232 95	
2021/3/17 18:40	50.0 Hz	100 V	-- A	-- W	50.0 Hz	101 V	6.5 A	580 W	46%	23 °C	65.0 V	100%	227 95	
2021/3/17 18:39	50.1 Hz	99 V	-- A	-- W	50.0 Hz	101 V	6.5 A	580 W	46%	23 °C	65.0 V	100%	228 95	
2021/3/17 18:38	50.0 Hz	99 V	-- A	-- W	50.0 Hz	101 V	6.4 A	580 W	46%	23 °C	65.0 V	100%	229 95	
2021/3/17 18:37	50.1 Hz	99 V	-- A	-- W	50.0 Hz	101 V	6.2 A	580 W	47%	23 °C	65.0 V	100%	227 95	
2021/3/17 18:36	50.1 Hz	99 V	-- A	-- W	50.0 Hz	101 V	6.1 A	560 W	46%	23 °C	65.0 V	100%	228 95	
2021/3/17 18:35	50.1 Hz	99 V	-- A	-- W	50.0 Hz	101 V	6.2 A	570 W	47%	23 °C	65.0 V	100%	230 95	
2021/3/17 18:34	50.0 Hz	99 V	-- A	-- W	50.0 Hz	101 V	6.5 A	570 W	47%	23 °C	65.0 V	100%	229 95	
2021/3/17 18:33	50.1 Hz	100 V	-- A	-- W	50.0 Hz	101 V	6.1 A	570 W	47%	23 °C	65.0 V	100%	229 95	
2021/3/17 18:32	50.1 Hz	99 V	-- A	-- W	50.0 Hz	101 V	6.5 A	570 W	47%	23 °C	65.0 V	100%	229 95	
2021/3/17 18:31	50.0 Hz	100 V	-- A	-- W	50.0 Hz	101 V	6.2 A	580 W	46%	23 °C	65.0 V	100%	229 95	
2021/3/17 18:30	50.1 Hz	99 V	-- A	-- W	50.0 Hz	101 V	6.2 A	570 W	47%	23 °C	65.0 V	100%	228 95	
2021/3/17 18:29	50.0 Hz	99 V	-- A	-- W	50.0 Hz	101 V	6.4 A	570 W	47%	23 °C	65.0 V	100%	229 95	
2021/3/17 18:28	50.0 Hz	99 V	-- A	-- W	50.0 Hz	101 V	6.4 A	590 W	46%	23 °C	65.0 V	100%	226 95	
2021/3/17 18:27	50.1 Hz	99 V	-- A	-- W	50.0 Hz	101 V	6.4 A	580 W	46%	23 °C	65.0 V	100%	229 95	
2021/3/17 18:26	50.1 Hz	99 V	-- A	-- W	50.0 Hz	101 V	6.2 A	570 W	47%	23 °C	65.0 V	100%	230 95	
2021/3/17 18:25	50.1 Hz	99 V	-- A	-- W	50.0 Hz	101 V	6.5 A	580 W	46%	23 °C	65.0 V	100%	229 95	
2021/3/17 18:24	50.0 Hz	99 V	-- A	-- W	50.0 Hz	101 V	6.4 A	580 W	46%	23 °C	65.0 V	100%	229 95	
2021/3/17 18:23	50.1 Hz	99 V	-- A	-- W	50.0 Hz	101 V	6.3 A	570 W	47%	23 °C	65.0 V	100%	229 95	
2021/3/17 18:22	50.0 Hz	99 V	-- A	-- W	50.0 Hz	101 V	6.4 A	590 W	46%	23 °C	65.0 V	100%	232 95	

◎ 動作確認済OS：
Windows8.1以降、または Windows Server 2012以降 の Windows OS (x64版のみ)
CPU：2コア 2GHz以上、メモリ：4GB以上、ストレージ空き容量：4GB以上 推奨

◎ 使用 プロトコル および通信ポート
SNMP通信 UDP:161 (デフォルト)、SNMP Trap UDP:162 (固定)、
https TCP:39443 (デフォルト)

安全上のごお願い CAUTION

◆設置・組み付けおよび使用前に「取扱説明書」をよくお読み
のうえ、正しくお使いください。
◆次のような装置に使用の場合は、運用・維持・管理に特別な
配慮が必要となりますので当社までご相談ください。
(a)人命に直接関わる医療機器など。
(b)人命の損傷にいたる可能性のある電圧・エレベータなど。
(c)社会的・公共的に重要な装置など。
(d)その他人の安全への関与や、公共機能維持に重大な影響を
及ぼす装置など。

◆車載・船舶・運搬など振動が加わる環境での使用については、
当社にご相談ください。
◆本装置の改造・加工は行わないでください。
◆据付・配置工事・保守などの際は当社にご相談ください。
◆本装置は日本国内仕様品です。
国外で使用する、電圧・使用環境が異なり、発煙・発火の
原因となることがあります。国外での使用については
当社にご相談ください。

UPSソリューションズは、電源周りの様々なニーズにお答えします。

●UPS導入前のコンサルティング ~対象機器に合わせて最適な構成をご提案~
●接続・調整作業、電気工事
●シャットダウン設定・ソフトウェアインストール作業
●オンサイト保守契約
●マッチングテスト・動作検証サポート ~新機種や時間差起動・停止にも対応~
●計画停電対策 他

UPSソリューションズ

検索

記載内容は予告なく変更する場合がございます。
UPSS-SDB®、シャットダウンボックス®はUPSソリューションズ株式会社の登録商標です。
その他記載された社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
発行：2021年 3月 1日
更新：2025年 6月 5日

UPSソリューションズ

Security & Safety Solution
Service & Support Provider
UPSソリューションズ株式会社
https://www.ups-sol.com ups-sales@ups-sol.com

本社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-13-6 ミツボシ第3ビル
TEL 03-5833-4061 FAX 03-3861-0920

西日本支店

〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-3-10 イトーピア新大阪ビル3F
TEL 06-6838-4881 FAX 06-6838-4882

中部支店

〒464-0074 名古屋千種区仲田2-15-12 ワークビル4F
TEL 052-734-9200 FAX 052-734-9500

北海道営業所

〒060-0004 札幌市中央区北4条西12-1-28 北4条ビル7F
TEL 011-280-0015 FAX 011-280-0016

九州営業所

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-20-15 第7岡部ビル3F
TEL 092-481-3441 FAX 092-481-3442

